

LA NUEVA CLASE-ELEKTRON AUTOMODE SOLDADORA POR PUNTOS CON HOMOLOGACIÓN MERCEDES-BENZ

- ▶ Mercedes-Benz
- ▶ smart
- ▶ Freightliner
- ▶ Setra

**PROBADA & HOMOLOGADA
DE ACUERDO CON LOS ÚLTIMOS
ESTÁNDARES MERCEDES-BENZ**

- ▶ Esto asegura que el taller de carrocería está siguiendo los métodos de reparación prescritos por el fabricante.



PINZA-TRANSFORMADOR LIGERA

- ▶ Facilita los trabajos en el areas del techo, así como en vehículos altos como furgonetas
- ▶ Para un trabajo ergonómico y práctico
- ▶ Radio de trabajo de hasta 5 metros - sin la necesidad de balancín
- ▶ Pequeña, ligera y muy manejable - compruébelo usted mismo!

40% más ligera¹
25% más pequeña¹

¹ en comparación con la competencia



REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS PARÁMETROS DE SOLDADURA

- ▶ Reconocimiento y compensación de factores perturbantes (p.ej. cola, KTL, contaminantes o tolerancias de las piezas)
- ▶ Control de calidad de serie - con alarma óptico / acústica y registro integrado de cada punto de soldadura
- ▶ Calidad constante desde el primer hasta el último punto de soldadura

Soldadura con sólo
pulsar **un botón**



RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE HERRAMIENTA

- ▶ Ajuste automático de los parámetros de soldadura cuando se cambian las herramientas (pinza de soldadura, C-arco y pistola de soldar)
- ▶ El único sistema del mundo con pistola de soldadura de ajuste automático
- ▶ Manejo sencillo y aprendizaje simple
- ▶ Una para todo - daños de estructura, paneles exteriores y abolladuras con solo una máquina

**Una
para todo**



CONSTRUCCIÓN MODULAR

- ▶ La única soldadora por puntos en el mundo con concepto modular de hardware y software
- ▶ Intercambio de pinzas sencillo que permite el trabajo rápido y continuado
- ▶ Upgradeability protects investment

Actualizable



VERSIONES

- ▶ Version A para 3 x 400 V 520476
- ▶ Version B para 3 x 230 V 520478

INCLUIDO

- ▶ Unidad básica MULTISPOT MI-100controlT
- ▶ Pinza transformador MTC-6000
- ▶ C-Brazo 160 LC/WS
- ▶ Intercambiador de calor
- ▶ Soporte pinza

Amplia gama de accesorios disponibles!

DATOSTÉCNICOS

	MTC-6000
Fuerza de presión	600 daN
Longitud	5 m
Peso	9,7 kg

	MULTISPOT MI-100controlT
Tensión	
Version A	3 x 400 V
Version B	3 x 230 V
Fusible	
Version A	32 A (lento)
Version B	60 A (lento)
Corriente de soldadura	max. 14 kA

