

LA NOUVELLE CLASSE ELEKTRON SOUDAGE AUTOMODE AVEC HOMOLOGATION MERCEDES

- ▶ Mercedes-Benz
- ▶ smart
- ▶ Freightliner
- ▶ Setra

TESTÉ ET APPROUVÉ SELON LE DERNIER NORMES MERCEDES-BENZ

- ▶ Cela garantit que la carrosserie suit les méthodes de réparation prescrites par le constructeur automobile



PINCE POUR SOUDAGE TRANSFO ULTRA LÉGER

- ▶ Facilite le travail dans le domaine de la toiture et des véhicules large tels que camionnettes
- ▶ Pour une manipulation ergonomique et simple
- ▶ Cable 5m et sans équilibreur
- ▶ Petit, léger et extrêmement portable - testez vous-même!

40% plus léger¹
25% plus petit¹

¹ Par rapport à la concurrence



AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DES PARAMÈTRES DE SOUDAGE

- ▶ Détection et la rémunération des facteurs de confusion (par exemple de la colle, des impuretés ou des tolérances de pièces)
- ▶ Contrôle de qualité systématiquement – avec les alarmes optiques / acoustiques avec fonction protocolaire de chaque point
- ▶ La qualité constante du premier au dernier point de soudure

Soudage
à portée de main



DÉTECTION D'OUTIL AUTOMATIQUE

- ▶ Le réglage automatique des paramètres de soudage lorsque le changement d'outils (pince de soudure, bras en C et pistolet à souder)
- ▶ Seul système au monde avec un pistolet de soudage avec réglage automatique
- ▶ Facile à utiliser et formation court
- ▶ Un pour tous - des dommages structurels, tolérances et débosselage avec une seule machine

Un
pour tous



CONSTRUCTION MODULAIRE

- ▶ Le seul appareil mondiale avec hardware et software modulaire
- ▶ Echange de pinces facile permet la poursuite des travaux dans le cas du service
- ▶ Bon investissement par la haute évolutivité

Evolutif



VERSIONS

- ▶ Version A 3 x 400 V 520476
- ▶ Version B 3 x 230 V 520478

FOURNITURE

- ▶ L'Unité de base MULTISPOT MI-100controlT
- ▶ Pince transformateur MTC-6000
- ▶ C-Arm 160 LC/WS inclu. Elektrodes à pointer
- ▶ Pistolet à pointer
- ▶ Porte-pinces

Large gamme d'accessoires disponibles!

DONNÉES TECHNIQUES

	MTC-6000
Puissance des électrodes	600 daN
Longueur de cable	5 m
Poids	9,7 kg
	MULTISPOT MI-100controlT
Raccordement électrique	
Version A	3 x 400 V
Version B	3 x 230 V
Fusibles	
Version A	32 A (retardé)
Version B	60 A (retardé)
Courant de soudure	max. 14 kA

