

LA NUOVA CLASSE-ELEKTRON AUTOMODE SALDATRICE PER PUNTI CERTIFICATA MERCEDES-BENZ

- ▶ Mercedes-Benz
- ▶ smart
- ▶ Freightliner
- ▶ Setra

TESTATA & CERTIFICATA
SECONDO I PIÙ RECENTI
STANDARD MERCEDES-BENZ

- ▶ Questo garantisce che la carrozzeria sta seguendo i metodi di riparazione prescritti della casa automobilistica



PINZA-TRASFORMATORE LEGGERA

- ▶ Facilita lavori sulle superfici dei tetti, anche su veicoli alti come furgoni
- ▶ Rende il lavoro ergonomico e pratico
- ▶ Raggio di lavoro fino a 5 metri – e senza necessità di bilanciatore
- ▶ Piccola, leggera ed estremamente maneggevole – potete verificare in prima persona!

40% più leggera¹
25% più piccola¹

¹ rispetto alla concorrenza



REGOLAZIONE AUTOMATICA DEI PARAMETRI DI SALDATURA

- ▶ Riconoscimento e contenimento dei fattori di disturbo (ad esempio colla, KTL, contaminanti o tolleranze di parti dei pezzi)
- ▶ Controllo di qualità standard - con allarmi ottico/acustici e registrazione integrata per ogni punto di saldatura
- ▶ Qualità costante dal primo all'ultimo punto di saldatura

Saldatura con la pressione
di **un solo pulsante**



RICONOSCIMENTO AUTOMATICO STRUMENTO

- ▶ Regolazione automatica dei parametri di saldatura quando si cambiano gli utensili (pinze, C-archi e pistole di saldatura)
- ▶ L'unico sistema a livello mondiale con pistola di saldatura a regolazione automatica
- ▶ Funzionamento semplice e di facile apprendimento
- ▶ Una per tutti – danni strutturali, pannelli esterni e ammaccature con una sola macchina

**Una
per tutti**



COSTRUZIONE MODULARE

- ▶ L'unica puntatrice al mondo con concetto modulare di hardware e software
- ▶ Rapido cambio di pinze che permette il lavoro continuato in caso di più interventi
- ▶ Upgradeability protects investment

Aggiornabile



VERSIONI

- ▶ Versione A per 3 x 400 V 520476
- ▶ Versione B per 3 x 230 V 520478

FORNITURA

- ▶ Unità base MULTISPOT MI-100controlT
- ▶ Pinza trasformatore plier MTC-6000
- ▶ C-Braccio 160 LC/WS
- ▶ Scambiatore di calore
- ▶ Supporto pinza

Ampia gamma di accessori disponibili!

DATITECNICI

	MTC-6000
Forza di pressione	600 daN
Lunghezza del cavo	5 m
Peso	9,7 kg

	MULTISPOT MI-100controlT
Tensione	
Versione A	3 x 400 V
Versione B	3 x 230 V
Fusibile	
Versione A	32 A (lento)
Version B	60 A (lento)
Corrente per saldatura	max. 14 kA

