

DE NIEUWE ELEKTRON-KLASSE AUTOMODE LASSEN MET MERCEDES HOMOLOGATIE

- ▶ Mercedes-Benz
- ▶ smart
- ▶ Freightliner
- ▶ Setra

GETEST & GOEDGEKEURD VOLGENS DE LAATSTE MERCEDES-BENZ STANDAARD

- ▶ Dit zorgt ervoor dat de carrosserie de voorgeschreven reparatiemethoden volgt van de auto-constructeur.



VEDERLICHTE TRANSFO-PUNTLASTANG

- ▶ vergemakkelijkt het werk aan een dak bij hogere voertuigen zoals een bestelwagen
- ▶ voor een ergonomisch en eenvoudig gebruik
- ▶ Actieradius van maximaal 5 meter - en zonder balancer
- ▶ Klein, lichtgewicht en gemakkelijk draagbaar - test het zelf!

40% lichter¹
25% kleiner¹

¹ Vergeleken met de concurrentie



AUTOMATISCHE NAREGELING VAN DE LASPARAMETERS

- ▶ Detectie en compensatie van versturende factoren (bv. lijm, onzuiverheden of onderdeeltoleranties)
- ▶ stelselmatige kwaliteitscontrole – met optische /akoestische meldingen en geïntegreerde protocolfunctie per laspunt
- ▶ Constante kwaliteit van het eerste tot het laatste laspunt

Lassen
binnen **handbereik**



AUTOMATISCHE WERKTUIGHERKENNING

- ▶ Automatische aanpassing van de lasparameters bij het wisselen van gereedschap (puntlastangen, C-Arm en lastangen)
- ▶ Wereldwijd het enige systeem met automatisch aanpassend laspistool
- ▶ Eenvoudige bediening en opleiding
- ▶ Eén toestel voor alles – Structurele schade, exterieur plaatwerk en uitdukkwerk met slechts één machine

Eén toestel
voor **alles**



MODULAIRE OPBOUW

- ▶ Het enige apparaat ter wereld met het modulaire hardware en software concept
- ▶ Eenvoudig omwisselen van tang bij service of herstelling
- ▶ Hoge investeringszekerheid door de mogelijkheid tot upgraden van het toestel

Mogelijk tot
upgraden



UITVOERINGEN

- ▶ Versie A für 3 x 400 V 520476
- ▶ Versie B für 3 x 230 V 520478

LEVERINGSOMVANG

- ▶ Basistoestel MULTISPOT MI-100controlT
- ▶ Transfotang MTC-6000
- ▶ C-Arm 160 LC/WS incl. Elektroden-Set
- ▶ luchtgekoeld laspistool
- ▶ Tangenhouder

Breed gamma aan accessoires beschikbaar !

TECHNISCHE GEGEVENS

	MTC-6000
Aandrukkracht	600 daN
Kabellengte	5 m
Gewicht	9,7 kg
	MULTISPOT MI-100controlT
Netaansluiting	
Versie A	3 x 400 V
Versie B	3 x 230 V
Netbeveiliging	
Versie A	32 A (traag)
Versie B	60 A (traag)
Lasstroom	max. 14 kA

